

Vízhatlan mikrokapcsoló

- 5 A-es terhelhetőség
- Precíziós kivitel
- Hosszú élettartam
- Széles üzemelési hőmérséklet-tartomány
- Bevizsgálva: UL, CSA



Típusválaszték

Megnevezés	Sematikus rajz	Típus
Bütykös		D2VW-5-1M
Lemezkaros		D2VW-5L1-1M
Hajlított lemezkaros		D2VW-5L3-1M
Karos-görgős		D2VW-5L2A-1M

Elektromos adatok


Típus	Névleges feszültség	Névleges terhelés
D2VW-5□□□-1M	125 VAC	5 A
	250 VAC	5 A
	30 VDC	5 A
	125 VDC	0,4 A
	250 VDC	0,2 A

Általános adatok

Működtetési sebesség	0,1 mm/s – 1 m/s
Működtetési gyakoriság	Mechanikus: 300 kapcsolás / perc, elektromos: 60 kapcsolás / perc
Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Védettség	IP 67
Környezeti hőmérséklet	-40°C – +90°C
Páratartalom	Maximum 95%
Élettartam	Minimum 10 millió kapcsolás

Érintkezőforma

D2VW-5□□□-1



Mechanikai adatok

Típus	D2VW-5-1M	D2VW-5L1-1M	D2VW-5L3-1M	D2VW-5L2A-1M
Működtető erő (OF max.)	2,03 N	1,22 N		2,34 N
Visszaállító erő (RF min.)	0,3 N	0,15 N		0,2 N
Előfutás (PT)	1,2 mm	4,0 mm		1,6 mm
Utófutás (OT min.)	1,0 mm	1,6 mm		0,8 mm
Kapcsolási pont (OP)	14,7±0,4 mm	15,2±1,2 mm	18,7±1,2 mm	20,7±0,6 mm

Méretetek (mm)

<p>D2VW-5-1M</p>	<p>D2VW-5L1-1M</p>
<p>D2VW-5L3-1M</p>	<p>D2VW-5L2A-1M</p>

Rögítési furattávolság (mm)

D2VW-5□□□-1M
(2 db M3-as vagy 3,1 mm átmérőjű furat)

Különleges kivitelű típusok

Kivitel	Típus
Hosszú lemezkaros	D2VW-5L1B-1
Hosszú karos-görgős	D2VW-5L2-1